

LED CLASSIC

STANDARD LED AMBIENTE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60001	CALIDA	E27	4	230	400	80	60	105	2700ºK	360º	15000	10/100	7,00
60002	CALIDA	E27	6	230	600	80	60	105	2700ºK	360º	15000	10/100	7,25
60003	CALIDA	E27	8	230	800	80	60	105	2700ºK	360º	15000	10/100	8,75

STANDARD LED SMD MATE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50251	CALIDA	E27	6	165-265	600	80	60	112	3000ºK	220º	25000	10/100	4,00
50252	CALIDA	E27	10	165-265	850	80	60	112	3000ºK	220º	25000	10/100	4,65
50259	BLANCA	E27	10	165-265	850	80	60	112	4000ºK	220º	25000	10/100	4,65
50256	DIA	E27	6	165-265	600	80	60	112	6000ºK	220º	25000	10/100	4,00
50257	DIA	E27	10	165-265	900	80	60	112	6000ºK	220º	25000	10/100	4,65

STANDARD LED SMD ALTA POTENCIA 15W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50253	CALIDA	E27	15	165-265	1400	80	60	118	3000ºK	180º	25000	10/100	7,00
50258	DIA	E27	15	165-265	1500	80	60	118	6000ºK	180º	25000	10/100	7,00

STANDARD LED SENSOR INTERIOR (CREPUSCULAR DE LUZ)



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50701	CALIDA	E27	10	230	900	80	60	108	3000ºK	180º	25000	10/100	25,00
50702	DIA	E27	10	230	900	80	60	108	6000ºK	180º	25000	10/100	25,00

STANDARD LED EMERGENCIA (HORAS DECARGA 3-5 HORAS)



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50661	CALIDA	E27	9	230	600	80	78	130	3000ºK	180º	8000	10/100	15,00

ESFERICA LED AMBIENTE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60011	CALIDA	E14	4	230	400	80	45	75	2700ºK	360º	15000	10/100	6,00
60014	CALIDA	E27	4	230	400	80	45	75	2700ºK	360º	15000	10/100	6,00
60012	CALIDA	E14	5	230	550	80	45	75	3000ºK	360º	15000	10/100	14,25
60015	CALIDA	E27	5	230	550	80	45	75	3000ºK	360º	15000	10/100	14,25

ESFERICA LED SMD MATE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50261	CALIDA	E14	3	165-265	300	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50262	CALIDA	E14	5	165-265	450	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53011	CALIDA	E14	6	165-265	525	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53001	CALIDA	E14	7	165-265	600	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	4,50
50263	CALIDA	E27	3	165-265	300	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50264	CALIDA	E27	5	165-265	450	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53012	CALIDA	E27	6	165-265	525	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53002	CALIDA	E27	7	165-265	600	80	45	80	3000ºK	180º	25000	10/100	4,50
50260	BLANCA	E14	5	165-265	450	80	45	80	4000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53017	BLANCA	E14	6	165-265	525	80	45	80	4000ºK	180º	25000	10/100	3,75
50265	BLANCA	E27	5	165-265	450	80	45	80	4000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53018	BLANCA	E27	6	165-265	525	80	45	80	4000ºK	180º	25000	10/100	3,75
50266	DIA	E14	3	165-265	300	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50267	DIA	E14	5	165-265	450	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53013	DIA	E14	6	165-265	525	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53003	DIA	E14	7	165-265	600	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	4,50
50268	DIA	E27	3	165-265	300	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50269	DIA	E27	5	165-265	450	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53014	DIA	E27	6	165-265	525	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53004	DIA	E27	7	165-265	600	80	45	80	6000ºK	180º	25000	10/100	4,50

ESFERICA LED COLORES



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50711	ROJA	E27	2	165-265	150		45	73		180º	25000	10	3,75
50712	AMARILLA	E27	2	165-265	150		45	73		180º	25000	10	3,75
50713	VERDE	E27	2	165-265	150		45	73		180º	25000	10	3,75
50714	AZUL	E27	2	165-265	150		45	73		180º	25000	10	3,75

VELA LED AMBIENTE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60021	CALIDA	E14	4	230	400	80	35	100	2700ºK	360º	15000	10/100	6,00
60022	CALIDA	E14	5	230	550	80	35	100	3000ºK	360º	15000	10/100	14,25

VELA LED SMD MATE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50271	CALIDA	E14	3	165-265	300	80	37	100	3000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50272	CALIDA	E14	5	165-265	450	80	37	100	3000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53015	CALIDA	E14	6	165-265	525	80	37	100	3000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53005	CALIDA	E14	7	165-265	600	80	37	100	3000ºK	180º	25000	10/100	4,50
50273	BLANCA	E14	5	165-265	450	80	37	100	4000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53019	BLANCA	E14	6	165-265	525	80	37	100	4000ºK	180º	25000	10/100	3,75
50276	DIA	E14	3	165-265	300	80	37	100	6000ºK	180º	25000	10/100	3,25
50277	DIA	E14	5	165-265	450	80	37	100	6000ºK	180º	25000	10/100	3,50
53016	DIA	E14	6	165-265	525	80	37	100	6000ºK	180º	25000	10/100	3,75
53006	DIA	E14	7	165-265	600	80	37	100	6000ºK	180º	25000	10/100	4,50

VELA RIZADA LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60036	CALIDA	E14	5	230	550	80	35	100	3000ºK	360º	25000	10/100	15,00

VELA CANDELA LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60032	CALIDA	E14	5	230	550	80	35	125	3000ºK	360º	15000	10/100	15,00

REFLECTORA LED

CODE	MODELO	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50280	R39	E14	4	220/240	330	80	39	67	3000ºK	120º	25000	10/100	6,25
50281	R50	E14	6	220/240	500	80	50	86	3000ºK	120º	25000	10/100	7,00
50282	R63	E27	8	220/240	700	80	63	102	3000ºK	120º	25000	10/100	9,50
50283	R80	E27	10	220/240	850	80	80	114	3000ºK	120º	25000	10/50	12,00
50284	R90	E27	12	220/240	1050	80	90	115	3000ºK	120º	25000	10/50	18,00
50285	R50	E14	6	220/240	500	80	50	86	4000ºK	120º	25000	10/100	7,00
50286	R63	E27	8	220/240	700	80	63	102	4000ºK	120º	25000	10/100	9,50
50287	R80	E27	10	220/240	850	80	80	114	4000ºK	120º	25000	1050	12,00
50288	R90	E27	12	220/240	1050	80	90	115	4000ºK	120º	25000	10/50	18,00

GLOBO LED

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50299	CALIDA	E27	12	220/240	1050	80	95	135	3000ºK	180º	25000	10/20	17,50
50300	CALIDA	E27	15	220/240	1250	80	120	155	3000ºK	180º	25000	10/20	21,25
50298	DÍA	E27	12	220/240	1050	80	95	135	6000ºk	180º	25000	10/20	17,50
50301	DÍA	E27	15	220/240	1250	80	120	155	6000ºk	180º	25000	10/20	21,25

DECORATIVE GLOBO D.95 LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60041	CALIDA	E27	4	220-240	400	80	95	138	2700ºK	360º	20000	10/20	14,00
60042	CALIDA	E27	6	220-240	600	80	95	138	2700ºK	360º	20000	10/20	16,25
60043	CALIDA	E27	8	220-240	750	80	95	138	2700ºK	360º	20000	10/20	18,50

DECORATIVE GLOBO D.125 LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60046	CALIDA	E27	4	220-240	400	80	125	170	2700ºK	360º	20000	10/20	16,25
60047	CALIDA	E27	6	220-240	600	80	125	170	2700ºK	360º	20000	10/20	18,50
60048	CALIDA	E27	8	220-240	750	80	125	170	2700ºK	360º	20000	10/20	20,00

DECORATIVE PEBTERO LED AMBIENTE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
60051	CALIDA	E27	4	220-240	400	80	64	137	2700ºK	360º	20000	10/20	13,25
60052	CALIDA	E27	6	220-240	600	80	64	137	2700ºK	360º	20000	10/20	15,75
60053	CALIDA	E27	8	220-240	750	80	64	137	2700ºK	360º	20000	10/20	17,50

CORN LED



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50651	DIA	E27	36	85-260	3240	80	93	221	6000ºK	360º	25000	5/10	100,00
50652	DIA	E40	54	85-260	4860	80	93	271	6000ºK	360º	25000	5/10	120,00

TUBULAR LED



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50291	CALIDA	E14	3	220-240	300	80	15	55	3000ºK	360º	18000	10/100	5,75
50292	CALIDA	E14	4	220-240	400	80	17	66	3000ºK	360º	18000	10/100	7,50
50295	CALIDA	Ba15D	4	220-240	400	80	17	66	3000ºK	360º	18000	10/100	8,25

PEBTERO LED AMBIENTE



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50289	CALIDA	E14	1	220-240	80	80	23	55	3000ºK	270º	15000	10/100	4,50
50296	CALIDA	E14	1,5	220-240	125	80	23	55	3000ºK	270º	20000	10/50	5,25
50297	CALIDA	E14	3	220-240	270	80	31	77	3000ºK	360º	25000	10/50	7,50
50290	CALIDA	Ba15D	1	220-240	80	80	23	55	3000ºK	270º	15000	10/100	5,25

LED MASTER

DICROICA LED SMD 4W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP/UD
12292	DIA	GU5.3	4W	12	300	75	50	48	6000ºK	120º	25000	10/100	3,75
12293	CALIDA	GU10	4W	220/240	350	75	50	57	3000ºK	120º	25000	10/100	3,75

DICROICA LED SMD 6 W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52081	CALIDA	GU5.3	6	12	500	80	50	53	3000ºK	110º	25000	10/100	4,00
52082	DIA	GU5.3	6	12	500	80	50	53	6000ºK	110º	25000	10/100	4,00
52083	CALIDA	GU10	6	175/265	500	80	50	55	3000ºK	110º	25000	10/100	4,00
52084	DIA	GU10	6	175/265	500	80	50	55	6000ºK	110º	25000	10/100	4,00

DICROICA LED ALUMINIO SMD 7 W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52041	CALIDA	GU5.3	7	12	700	80	50	60	3000ºK	120º	25000	10/100	8,50
52042	DIA	GU5.3	7	12	700	80	50	60	6000ºK	120º	25000	10/100	8,50
52043	CALIDA	GU10	7	220/240	700	80	50	63	3000ºK	120º	25000	10/100	8,50
52044	DIA	GU10	7	220/240	700	80	50	63	6000ºK	120º	25000	10/100	8,50

DICROICA LED GU10 COB 6W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52073	CALIDA	GU10	6	220-240	500	80	50	53	3000ºK	120º	30000	10/100	4,25
52074	DIA	GU10	6	220-240	500	80	50	53	6000ºK	120º	30000	10/100	4,25

DICROICA LED SMD 7W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52051	CALIDA	GU5.3	7	12V	600	80	50	54	3000ºK	60º	30000	10/100	5,75
52052	BLANCA	GU5.3	7	12V	600	80	50	54	4000ºK	60º	30000	10/100	5,75
52050	DIA	GU5.3	7	12V	600	80	50	54	6000ºK	60º	30000	10/100	5,75
52053	CALIDA	GU10	7	175/265	600	80	50	54	3000ºK	60º	30000	10/100	5,75
52054	BLANCA	GU10	7	175/265	600	80	50	54	4000ºK	60º	30000	10/100	5,75
52055	DIA	GU10	7	175/265	600	80	50	54	6000ºK	60º	30000	10/100	5,75

DICROICA LED AOT 7W



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52033	CALIDA	GU10	7	230	520	80	50	58	3000ºK	60º	30000	20/100	6,00

DICROICA LED REGULABLE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52000	CALIDA	GU10	7	230	600	80	50	53	3000ºK	60º	25000	10	9,50

DICROICA LED COLORES

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LOG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52061	ROJA	GU10	5	165-265	500		50	53		38º	25000	10	20,00
52062	AMARILLA	GU10	5	165-265	500		50	53		38º	25000	10	20,00
52063	VERDE	GU10	5	165-265	500		50	53		38º	25000	10	20,00
52064	AZUL	GU10	5	165-265	500		50	53		38º	25000	10	20,00

DICROICA MR11 LED D.35

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
52021	CALIDA	GU4	3	12	250	80	35	37	3000ºK	30º	30000	10	10,00

2-PIN G4 LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
12275	CALIDA	G4	3W	12V	250	80	16	43	3000ºK	270º	25000	10/100	7,00
12276	DIA	G4	3W	12V	250	80	16	43	6000ºK	270º	25000	10/100	7,00

2-PIN G4 230V LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
12288	CALIDA	G4	3W	220-240	250	80	16	43	3000ºK	270º	25000	10/100	8,00

G9 LED

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
12289	CALIDA	G9	2,5	230	200	80	24	55	3000ºK	180º	30000	10/100	3,75

G9 LED AMBIENTE

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
12290	CALIDA	G9	3	230	250	80	14	50	3000ºK	360º	20000	10/100	7,00
12287	DIA	G9	3	230	250	80	14	50	6000ºK	360º	20000	10/100	7,00

AR111 LED G53

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50144	CALIDA	G53	15	12	1150	80	111	65	3000ºK	45º	30000	10/40	32,00

AR111 GU10 LED 230V

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50150	CALIDA	GU10	15	175-250	1150	80	111	65	3000ºK	45º	30000	10/40	35,00

PAR 30 LED

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50151	CALIDA	E27	13	220-240	1000	80	95	90	3000ºK	40º	30000	10	33,00
50152	BLANCA	E27	13	220-240	1000	80	95	90	4000ºK	40º	30000	10	33,00

PAR 38 LED

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50161	CALIDA	E27	18	220-240	1400	80	122	134	3000ºK	38º	25000	10	40,00
50162	BLANCA	E27	18	220-240	1400	80	122	134	4000ºK	38º	25000	10	40,00

(CLAR) (sustitutiva de la lámpara sin cambiar el transformador)

PAR 56 LED(PISCINA) AC

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50176	CALIDA	SCREW	15	12AC	1050	80	178	105	3000ºK	120º	25000	5/20	110,00
50177	DIA	SCREW	15	12AC	1050	80	178	105	6000ºK	120º	25000	5/20	110,00
50178	RGB	SCREW	15	12AC	1050	80	178	105		120º	25000	5/20	195,00
50179	CONTROLADOR + MANDO A DISTANCIA RGB (MAX. 20 LAMPS)												105,00

R7s LED

CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	MEDIDAS	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50184	CALIDA	R7s	6	100-240	500	80	48x29	80	3000ºK	200º	30000	10	12,50
50185	CALIDA	R7s	12	100-240	1000	80	48x29	117	3000ºK	200º	30000	10	15,00
50186	CALIDA	Rx7s	12	85-265	1070	83	43x35	135	3000ºK	200º	30000	1	30,00
50187	CALIDA	R7s	17	85-265	1620	83	54x35	190	3000ºK	200º	30000	1	37,50
50188	BLANCA	R7s	6	100-240	500	80	48x29	80	4000ºK	200º	30000	10	12,50

R7s LED SLIM


CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50181	CALIDA	R7s	5	85-265	500	80	25	78	3000ºK	360º	25000	10	20,00
50182	CALIDA	R7s	10	85-265	1050	80	25	118	3000ºK	360º	25000	10	25,00
50081	BLANCA	R7s	5	85-265	500	80	25	78	4000ºK	360º	25000	10	20,00
50082	BLANCA	R7s	10	85-265	1050	80	25	118	4000ºK	360º	25000	10	25,00

TIRAS LED 12Vdc


CODE	COLOR	MEDIDAS	WATIOS/MT	VOLTIOS	LUMEN/MT	ESTANQ	TEMPº KELVIN	Nº LEDS		ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50403	CALIDA	5000x10x5	4,8	12Vdc	300	IP65	3000ºK	300		120º	30000	5	38,50
50404	DIA	5000x10x5	4,8	12Vdc	300	IP65	5000ºK	300		120º	30000	5	38,50
50413	CALIDA	5000x10x5	14,4	12Vdc	900	IP65	3000ºK	300		120º	30000	3	49,00
50414	BLANCA	5000x10x5	14,4	12Vdc	1050	IP65	4200ºK	300		120º	30000	3	49,00
50415	DIA	5000x10x5	14,4	12Vdc	1170	IP65	6000ºK	300		120º	30000	3	49,00

DRIVER TIRA LED


CODE	MODELO	WATIOS	AMPERIOS	VOLTIOS	TENSION ENTRADA	ESTANQ	MEDIDAS				UDS.CAJA	
50421	SUA-12	12	1	12Vdc	85-264Vac	IP20	70x40x27				5	8,50
50422	FAR35-12	35	2,9	12Vdc	85-264Vac	IP20	87x60x38				5	21,00
50423	FAR50-12	50	4,2	12Vdc	85-264Vac	IP20	112x79x36				5	30,00
50424	FAR100-12	100	8,5	12Vdc	176-266Vac	IP20	159x97x38				5	44,00
50425	FAR150-12	150	12,5	12Vdc	176-266Vac	IP65	199x98x38				5	55,00

TUBO T8 LED (conexión por un extremo, el cebador fusible no va incluido)



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50197	CALIDA	G13	10	170-260	850	80	28	604	3000°K	300º	30000	25	8,25
50198	CALIDA	G13	18	170-260	1600	80	28	1213	3000°K	300º	30000	25	12,00
50191	BLANCA	G13	10	170-260	1000	80	28	604	4500°K	300º	30000	25	8,25
50192	BLANCA	G13	18	170-260	1800	80	28	1213	4500°K	300º	30000	25	12,00
50193	BLANCA	G13	24	170-260	2400	80	28	1514	4500°K	300º	30000	25	17,00
50194	DIA	G13	10	170-260	960	80	28	604	6500°K	300º	30000	25	8,25
50190	DIA	G13	14	170-260	1300	80	28	906	6500°K	300º	30000	25	13,00
50195	DIA	G13	18	170-260	1800	80	28	1213	6500°K	300º	30000	25	12,00
50196	DIA	G13	24	170-260	2400	80	28	1514	6500°K	300º	30000	25	17,00
50200	CEBADOR FUSIBLE PARA SUSTITUCION DE TUBO CON EQUIPO MAGNETICO												0,75

TUBO T8 LED COLORES (conexión por dos extremos)



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50801	ROJO	G13	8	170-265	700		28	600		240º	20000	25	21,00
50802	VERDE	G13	8	170-265	700		28	600		240º	20000	25	21,00
50803	AMARILLO	G13	8	170-265	700		28	600		240º	20000	25	21,00
50804	AZUL	G13	8	170-265	700		28	600		240º	20000	25	21,00
50805	ROJO	G13	16	170-265	1500		28	1200		240º	20000	25	33,00
50806	VERDE	G13	16	170-265	1500		28	1200		240º	20000	25	33,00
50807	AMARILLO	G13	16	170-265	1500		28	1200		240º	20000	25	33,00
50808	AZUL	G13	16	170-265	1500		28	1200		240º	20000	25	33,00

LINESTRA LED



CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50601	CALIDA	S-14D	5	220-240	300	80	30	300	2700°K	270º	25000	10	19,00
50602	CALIDA	S-14S	5	220-240	300	80	30	300	2700°K	270º	25000	10	19,00
50603	CALIDA	S-14D	8	220-240	500	80	30	500	2700°K	270º	25000	10	23,00
50604	CALIDA	S-14S	8	220-240	500	80	30	500	2700°K	270º	25000	10	23,00
50605	CALIDA	S-14S	16	220-240	1000	80	30	1000	2700°K	270º	25000	10	40,00

SOFITO LED


CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.MM	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50611	CALIDA	S-15	4	220-240	280	80	26	221	2700°K	270º	20000	10	26,25
50613	CALIDA	S-19	7	220-240	480	80	38	310	2700°K	270º	20000	10	30,00

GEMINI D LED (2-PIN)


CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ANCHO	LONG.MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50201	BLANCA	G24d-3	12	85-265	1050	80	34	172	4000°K	120º	25000	10/50	22,00
50202	DIA	G24d-3	12	85-265	1050	80	34	172	6000°K	120º	25000	10/50	22,00

GEMINI COMPACTA GX53 LED


CODE	COLOR LUZ	CASQUILLO	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	DIAMT.	ANCHO	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50211	CALIDA	GX53	7	100-240	600	80	74	27	3000°K	120º	30000	10	18,00
50212	BLANCA	GX53	7	100-240	600	80	74	27	4000°K	120º	30000	10	18,00

ILUMINACION LED INTERIOR EMPOTRABLE

DOWNLIGHT LED EXTRAPLANO MINI



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50381	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	110	120x15	4000ºK	120º	30000	10/20	10,50
50382	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	160	172x15	4000ºK	120º	30000	10/20	13,50
50383	BLANCO	SMD3528	15	85-265	1275	80	180	192x15	4000ºK	120º	30000	10/20	18,00
50384	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	110	120x15	6500ºK	120º	30000	10/20	10,50
50385	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	160	172x15	6500ºK	120º	30000	10/20	13,50
50386	BLANCO	SMD3528	15	85-265	1275	80	180	192x15	6500ºK	120º	30000	10/20	18,00

DOWNLIGHT LED EXTRAPLANO 20W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50341	BLANCO	SMD3528	20	85-265	1600	80	210	225x15	3000ºK	120º	30000	20	15,00
50312	INOX	SMD3528	20	85-265	1600	80	210	225x15	3000ºK	120º	30000	20	20,00
50342	BLANCO	SMD3528	20	85-265	1800	80	210	225x15	4000ºK	120º	30000	20	15,00
50314	INOX	SMD3528	20	85-265	1800	80	210	225x15	4000ºK	120º	30000	20	20,00
50343	BANCO	SMD3528	20	85-265	1900	80	210	225x15	6500ºK	120º	30000	20	15,00
50313	INOX	SMD3528	20	85-265	1900	80	210	225x15	6500ºK	120º	30000	20	20,00

DOWNLIGHT LED EXTRAPLANO 24W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50349	BLANCO	SMD3528	24	165-265	2300	80	285	300x25	4000ºK	120º	30000	10/20	30,00
50350	BLANCO	SMD3528	24	165-265	2300	80	285	300x25	6000ºK	120º	30000	10/20	30,00

DOWNLIGHT SMD 24W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50331	BLANCO	SMD3528	24	110-240	2500	80	220	235x38	4200ºK	120º	30000	10/20	38,00
50332	INOX	SMD3528	24	110-240	2500	80	220	235x38	4200ºK	120º	30000	10/20	44,00

DOWNLIGHT LED COB 30W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50311	BLANCO	COB2424	30	165-265	2500	80	217	233x66	4000ºK	120º	30000	8	40,00

DOWNLIGHT CUADRADO LED EXTRAPLANO MINI



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50352	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	110x110	120x15	4000ºK	120º	30000	10/20	12,50
50353	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	160x160	172x15	4000ºK	120º	30000	10/20	15,50
50354	BLANCO	SMD3528	15	85-265	1275	80	180x180	192x15	4000ºK	120º	30000	10/20	20,00

DOWNLIGHT CUADRADO LED EXTRAPLANO

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50351	BLANCO	SMD3528	20	85-265	1800	80	210x210	225x15	4000ºK	120º	30000	10/20	18,00
50355	BLANCO	SMD3528	20	85-265	1800	80	210x210	225x15	6500ºK	120º	30000	10/20	18,00

PANTALLA PANEL LED (MARCO BLANCO)

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54031	BLANCO	SMD	40	100-240	3200	80	IP20	300x1200x15	4500ºK	120º	40000	5	80,00
54032	BLANCO	SMD	48	100-240	3840	80	IP20	600x600x15	4500ºK	120º	40000	5	70,00
54033	BLANCO	SMD	72	100-240	5760	80	IP20	600x1200x15	4500ºK	120º	40000	2	170,00
54035	BLANCO	SMD	48	100-240	3840	80	IP20	600x600x15	6000ºK	120º	40000	5	70,00

DOWNLIGHT LED BASCULANTE

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50392	BLANCO	COB	40	165-265	3500	80	228x130	238x148x145	4000ºK	60º	30000	6	110,00

ARO LED COB

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50302	BLANCO	COB1428	6	230	480	80	70	85x50	3000ºK	120º	30000	10	18,00
50303	INOX	COB1428	6	230	480	80	70	85x50	3000ºK	120º	30000	10	20,00

KARDAN LED COB

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	D.EMPOT.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54071	GRIS-PLATA	COB	1x15	110-240	1275	80	130x130	150x150x150	3000ºK	60º	35000	10/30	70,00
54072	GRIS-PLATA	COB	2x15	110-240	2550	80	130x260	150x150x280	3000ºK	60º	35000	5/18	125,00
54073	GRIS-PLATA	COB	3x15	110-240	3825	80	130x380	150x150x400	3000ºK	60º	35000	3/15	180,00

ILUMINACION INTERIOR SUPERFICIE

SUPERFICIE LED MINI



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50362	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	IP20	120x40	4000ºK	120º	30000	10/20	16,00
50363	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	IP20	172x40	4000ºK	120º	30000	10/20	20,00
50366	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	IP20	120x40	6500ºK	120º	30000	10/20	16,00
50367	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	IP20	172x40	6500ºK	120º	30000	10/20	20,00

SUPERFICIE LED 20W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50361	BLANCO	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	4000ºK	120º	30000	10/20	22,00
50365	INOX	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	4000ºK	120º	30000	10/20	30,00
50364	BLANCO	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	6500ºK	120º	30000	10/20	22,00

SUPERFICIE LED 24W



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50369	BLANCO	SMD3528	24	165-265	2300	80	IP20	300x40	4000ºK	120º	30000	10/20	38,00
50370	BLANCO	SMD3528	24	165-265	2300	80	IP20	300x40	6000ºK	120º	30000	10/20	38,00

CUADRADO SUPERFICIE LED MINI



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50372	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	IP20	120x40	4000ºK	120º	30000	10/20	17,50
50373	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	IP20	172x40	4000ºK	120º	30000	10/20	22,00
50376	BLANCO	SMD3528	6	85-265	510	80	IP20	120x40	6500ºK	120º	30000	10/20	17,50
50377	BLANCO	SMD3528	12	85-265	1020	80	IP20	172x40	6500ºK	120º	30000	10/20	22,00

CUADRADO SUPERFICIE LED



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50371	BLANCO	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	4000ºK	120º	30000	10/20	25,00
50375	INOX	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	4000ºK	120º	30000	10/20	33,00
50374	BLANCO	SMD3528	20	100-265	1800	80	IP20	225x40	6500ºK	120º	30000	10/20	25,00

ROUND SUPERFICIE LED



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	DIAMETRO	ALTO MM	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14771	BLANCO	SMD5730	10	170-265	800	80	230	85	3000ºK	160º	30000	10	25,00
14772	BLANCO	SMD5730	15	170-265	1200	80	300	110	3000ºK	160º	30000	10	32,50

ROUND SUPERFICIE LED SENSOR 2 E27(INFRARROJOS)(SUMINISTRADO CON LAMPARA LED INCLUIDA)



CODE	COLOR	LAMPARA	VOLTIOS	CASQUILLO	ESTANQU.	CRI	DIAM MM.	ALTO MM.	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14781	BLANCO	2X10W	220-240	2 E27	IP20	80	300	100	3000ºK	120º	20000	5	42,00

ROUND SUPERFICIE LED SENSOR(INFRARROJOS)(LED INTEGRADO)



CODE	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	ESTANQU.	CRI	DIAM MM.	ALTO MM.	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14791	BLANCO	20	110-240	1500	IP20	80	290	60	3000ºK	120º	30000	10	47,00
14792	BLANCO	20	110-240	1500	IP20	80	290	60	4000ºK	120º	30000	10	47,00

CLARINE LED (LED INTERGADO)



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54001	BLANCO	SMD	4	100-240	340	80	IP20	320x22,5x36	4000ºK	130º	25000	10/25	15,00
54002	BLANCO	SMD	7	100-240	595	80	IP20	582x22,5x36	4000ºK	130º	25000	10/25	17,50
54003	BLANCO	SMD	10	100-240	850	80	IP20	882x22,5x36	4000ºK	130º	25000	10/25	21,00
54004	BLANCO	SMD	14	100-240	1275	80	IP20	1182x22,5x36	4000ºK	130º	25000	10/25	24,50

LUMICLAR LED (LED INTEGRADO)



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54011	BLANCO	SMD	9	100-240	765	80	IP20	600x30x32	4500ºK	180º	30000	10/20	27,50
54012	BLANCO	SMD	20	100-240	1700	80	IP20	1200x30x32	4500ºK	180º	30000	10/20	37,50

STAY LED (SUMINISTRADO CON TUBOS LEDS INCLUIDOS)



CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LOG.MM	ANCHO MM	ALTO MM		TEMPº KELVIN		HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54081	ST 2x10 LED	BLANCO	2x10	100-250	670	140	50		6500ºK		20000	1	62,00
54082	ST 2x18 LE	BLANCO	2x18	100-250	1290	140	50		6500ºK		20000	1	96,00

DECO LED (SUMINISTRADO CON TUBO LED INCLUIDO)



CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LOG.MM	ANCHO MM	ALTO MM		TEMPº KELVIN		HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54086	DC 1x10 LED	BLANCO	10	100-250	675	35	55		6500ºK		20000	15	22,50
54087	DC 1x18 LED	BLANCO	18	100-250	1285	35	55		6500ºK		20000	15	33,00
54088	DC 1x24 LED	BLANCO	24	100-250	1531	39	72		6500ºK		20000	1	80,00

REGLETA INDUSTRIAL T8 LED (SUMINISTRADO CON TUBOS LEDS INCLUIDOS)



CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQU.	LOG.MM	ANCHO MM	ALTO MM		TEMPº KELVIN		HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50231	RI 1x10 LED	1x10	100-250	IP20	624	50	83		6500ºK		25000	6	27,00
50232	RI 1x18 LED	1x18	100-250	IP20	1233	50	83		6500ºK		25000	6	33,00
50233	RI 1x24 LED	1x24	100-250	IP20	1534	50	83		6500ºK		25000	6	43,50
50234	RI 2x10 LED	2x10	100-250	IP20	624	135	41		6500ºK		25000	6	39,00
50235	RI 2x18 LED	2x18	100-250	IP20	1233	135	41		6500ºK		25000	6	48,00
50236	RI 2x24 LED	2x24	100-250	IP20	1534	135	41		6500ºK		25000	6	58,50

PANTALLA ESTANCA T8 LED(SUMINISTRADO CON TUBOS LEDS INCLUIDOS)



CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQU.	LOG.MM	ANCHO MM	ALTO MM		TEMPº KELVIN		HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
13081	PE 1x10 LED	1x10	100-250	IP65	657	66	90		6500ºK		25000	12	22,50
13082	PE 1x18 LED	1x18	100-250	IP65	1263	66	90		6500ºK		25000	12	31,25
13084	PE 2x10 LED	2x10	100-250	IP65	657	106	90		6500ºK		25000	8	33,75
13085	PE 2x18 LED	2x18	100-250	IP65	1263	106	90		6500ºK		25000	8	47,50
13086	PE 2x24 LED	2x24	100-250	IP65	1564	106	90		6500ºK		25000	6	62,50

PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
54041	GRIS	SMD2835	20	100-240	1700	80	IP65	615x100x70	4500ºK	160º	50000	1	37,50

ILUMINACION EXTERIOR

PROYECTOR LED



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14661	CALIDA	COB	10	85-260	740	75	IP65	110x85x37	3000°K	120º	30000	10/20	16,50
14662	CALIDA	COB	20	85-260	1700	75	IP65	180x140x45	3000°K	120º	30000	6/12	26,50
14663	CALIDA	COB	30	85-260	2700	75	IP65	225x185x60	3000°K	120º	30000	4/8	37,50
14664	CALIDA	COB	50	85-260	4000	75	IP65	285x230x65	3000°K	120º	30000	4	51,50
14671	BLANCA	COB	10	85-260	740	75	IP65	110x85x37	4000°K	120º	30000	10/20	16,50
14672	BLANCA	COB	20	85-260	1700	75	IP65	180x140x45	4000°K	120º	30000	6/12	26,50
14673	BLANCA	COB	30	85-260	2700	75	IP65	225x185x60	4000°K	120º	30000	4/8	37,50
14674	BLANCA	COB	50	85-260	4000	75	IP65	285x230x65	4000°K	120º	30000	4	51,50
14651	DIA	COB	10	85-260	810	75	IP65	110x85x37	6500°K	120º	30000	10/20	16,50
14652	DIA	COB	20	85-260	1900	75	IP65	180x140x45	6500°K	120º	30000	6/12	26,50
14653	DIA	COB	30	85-260	2900	75	IP65	225x185x60	6500°K	120º	30000	4/8	37,50
14654	DIA	COB	50	85-260	4300	75	IP65	285x230x65	6500°K	120º	30000	4	51,50
14655	DIA	SMD	100	165-265	9000	75	IP65	390x315x94	6500°K	120º	30000	2	150,00
14656	DIA	SMD	150	165-265	13500	75	IP65	457x320x106	6500°K	120º	30000	2	270,00
14657	DIA	SMD	200	165-265	18000	75	IP65	500x370x105	6500°K	120º	30000	2	360,00

PROYECTOR LED SOPORTE



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50471	BLANCA	COB	20	85-260	1500	75	IP65	240x275x195	4500°K	120º	30000	6	52,00
50472	BLANCA	COB	30	85-260	2250	75	IP65	295x300x190	4500°K	120º	30000	4	68,00

PROYECTOR LED SOPORTE RECARGABLE (tiempo carga 5 horas/ tiempo trabajo 3 horas)



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50481	BLANCA	COB	20	85-260	1500	75	IP65	215x185x285	4500°K	120º	30000	4	100,00

PROYECTOR LED SENSOR



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50452	BLANCA	COB	20	85-260	1500	75	IP65	180x140x110	4500°K	120º	30000	4	52,50
50453	BLANCA	COB	30	85-260	2400	75	IP65	225x185x115	4500°K	120º	30000	4	68,50

PROYECTOR LED PINCHO JARDÍN



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
50461	BLANCA	COB	10	85-260	750	75	IP65	115x87x87	4500°K	120º	30000	10	31,50
50462	BLANCA	COB	20	85-260	1500	75	IP65	180x140x110	4500°K	120º	30000	5	52,00

VIAL STRADA



CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14730	GRIS	SMD2835	50	175-265V	8000	80	IP65	496x200x68	6500ºK	120º	35000	4	130,00
14731	GRIS	SMD2835	80	175-265V	8000	80	IP65	613x260x68	6500ºK	120º	35000	4	190,00
14732	GRIS	SMD2835	150	175-265V	15000	80	IP65	795x300x80	6500ºK	120º	35000	4	375,00

SCREEN LED REFLECTOR INDUSTRIAL



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14721	BLANCA	COB	150	85-260	12750	80	IP65	510x430	4500ºK	90º	50000	3	187,50
14722	BLANCA	COB	210	85-260	17850	80	IP65	510x530	4500ºK	90º	50000	3	255,00

UFO LED REFLECTOR INDUSTRIAL LED PHILIPS DRIVER MEANWELL 125 LUM/W REGULABLE 1-10V



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	ANG.APERT	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14725	BLANCA	SMD PHILIPS	100	90-305	12500	80	IP65	280X135	5700ºK	120º	50000	3	260,00
14726	BLANCA	SMD PHILIPS	150	90-305	18750	80	IP65	340X140	5700ºK	120º	50000	3	350,00
14727	BLANCA	SMD PHILIPS	210	90-305	25000	80	IP65	400X150	5700ºK	120º	50000	3	435,00

COMPACTA DELTA LED



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	º PROTEC.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14681	BLANCO	36x0,30W	11	230	620	80	IP55	IK09	95x290	4000ºK	30000	6	63,00
14741	BLANCA	SMD2835	15	230	1200	80	IP66	IK10-850º	300x100	4000ºK	30000	5	69,00
14742	BLANCA	SMD2835	20	230	1600	80	IP66	IK10-850º	355x118	4000ºK	30000	5	95,00

COMPACTA DELTA LED SENSOR



CODE	COLOR LUZ	LED	WATIOS	VOLTIOS	LUMEN	CRI	ESTANQU.	º PROTEC.	MEDIDAS	TEMPº KELVIN	HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
14751	BLANCA	SMD2835	15	230V	1200	80	IP66	IK10-850º	300x100	4000ºK	30000	5	88,00
14752	BLANCA	SMD2835	20	230V	1600	80	IP66	IK10-850º	355x118	4000ºK	30000	5	118,00

COMPACTA PLATAX LED (SUMINISTRADO CON LÁMPARA LED INCLUIDA)



CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	CASQUILLO	ESTANQU.	DIAM MM.	ALTO MM.				HORAS VIDA	UDS.CAJA	PVP
702198	PLATAX 60/B	BLANCO	LED 10W	E27	IP55	290	95				30000	6	42,00
702206	PLATAX 60/N	NEGRO	LED 10W	E27	IP55	290	95				30000	6	42,00
702650	PLATAX 100/B	BLANCA	LED 15W	E27	IP55	376	100				30000	6	56,00
702651	PLATAX 100/N	NEGRO	LED 15W	E27	IP55	376	100				30000	6	56,00