

SUPLEMENTO

CATALOGO 2019

CATÁLOGO TÉCNICO 2019

SUPLEMENTO

CATALOGO 2019





IP65
 220-240V AC
 50-60 Hz
 CRI 80
 FP 0.95
 CLASE I
 50.000 HORAS
 CHIP SAMSUNG SMD
 ALUMINIO / CRISTAL
 DRIVER LIFUD
 REGULABLE 1-10V
 OPTICA REGULABLE 60/90/115°
RENDIMIENTO LED:
130LM/W



ALESTES CAMPANA INDUSTRIAL 100W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15301	100	13000	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	480
15311	100	13000	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	480

ALESTES CAMPANA INDUSTRIAL 150W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15302	150	19500	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	720
15312	150	19500	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	720

ALESTES CAMPANA INDUSTRIAL 200W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15303	200	26000	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	970
15313	200	26000	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	970

OPTICA REGULABLE ALESTES 60/90/115°

code	W	Material	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15320		P/C	60/90/115°				Ø250x180	



IP65
 220-240V AC
 50-60 Hz
 CRI 80
 FP 0.97
 CLASE I
 50.000 HORAS
 CHIP SAMSUNG SMD
 ALUMINIO / CRISTAL
 DRIVER MEAN WELL
 REGULABLE 1-10V
 OPTICA REGULABLE 60/90/115°
RENDIMIENTO LED:
160LM/W



ALESTES ALTO RENDIMIENTO INDUSTRIAL 100W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15331	100	16000	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	480
15341	100	16000	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	480

ALESTES ALTO RENDIMIENTO INDUSTRIAL 150W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15332	150	24000	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	720
15342	150	24000	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	720

ALESTES ALTO RENDIMIENTO INDUSTRIAL 200W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15333	200	32000	115°	NEGRO	5000	65	Ø250x180	970
15343	200	32000	115°	NEGRO	6000	65	Ø250x180	970

OPTICA REGULABLE ALESTES 60/90/115°

code	W	Material	apertura	color	°K	IP	mm	mA
15320		P/C	60/90/115°				Ø250x180	



IP66
 100-277V AC
 50-60 Hz
 CRI 70
 FP 0.95
 CLASE II
 IK08
 50.000 HORAS
 CHIP SAMSUNG
 DRIVER MEAN WELL
 ALUMINIO / PC
 REGULABLE 1-10V



OMEGA PROYECTOR LED 250W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
15101	250	31250	10°	NEGRO	5000	66	483x297x134
15111	250	31250	30°	NEGRO	5000	66	483x297x134
15121	250	31250	60°	NEGRO	5000	66	483x297x134

OMEGA PROYECTOR LED 500W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
15102	500	62500	10°	NEGRO	5000	66	564x510x137
15112	500	62500	30°	NEGRO	5000	66	564x510x137
15122	500	62500	60°	NEGRO	5000	66	564x510x137

OMEGA PROYECTOR LED 750W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
15103	750	93750	10°	NEGRO	5000	66	764x510x136
15113	750	93750	30°	NEGRO	5000	66	764x510x136
15123	750	93750	60°	NEGRO	5000	66	764x510x136

OMEGA PROYECTOR LED 1000W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
15104	1000	130000	10°	NEGRO	5000	66	965x510x136
15114	1000	130000	30°	NEGRO	5000	66	965x510x136
15124	1000	130000	60°	NEGRO	5000	66	965x510x136

OMEGA PROYECTOR LED 1250W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
15105	1250	162000	10°	NEGRO	5000	66	1165x510x136
15115	1250	162000	30°	NEGRO	5000	66	1165x510x136
15125	1250	162000	60°	NEGRO	5000	66	1165x510x136



IP44
4 SMD5050
ABS
TIEMPO DE CARGA 6-8
CON SENSOR LUMINICO



PLUTON PINCHO JARDIN SOLAR

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
50011	1	40	120°	ALUMINIO/NEGRO	6000	44	116x23



IP64
10 SMD3528
30000 HORAS
ALUMINIO/ABS/PC
AUTONOMÍA 10 HORAS
TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS
ALCANCE SENSOR 2-5 METROS
DETECTOR MOVIMIENTO PIR



URANO APLIQUE SOLAR CON SENSOR PIR DE MOVIMIENTO

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
50016	1	100	180°	NEGRO	6000	64	125x97x50



IP65
30.000 HORAS
ALUMINIO/ABS/PC
AUTONOMÍA 8 HORAS
TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS
ALCANCE SENSOR 2-5 METROS
DETECTOR MOVIMIENTO PIR
2 OPCIONES:
1ª-ILUMINACION SEGURIDAD 20%
2ª APAGADO TOTAL



FOBOS APLIQUE SOLAR CON SENSOR PIR DE MOVIMIENTO

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
50021	4	400	180°	NEGRO	3000	65	260x155x140
50022	4	400	180°	NEGRO	4000	65	260x155x140
50023	4	400	180°	NEGRO	6000	65	260x155x140



IP65
 30.000 HORAS
 ALUMINIO/ABS/PC .
 AUTONOMÍA 8 HORAS
 TIEMPO DE CARGA 6-8 HORAS
 DETECTOR DE MOVIMIENTO RADAR
 ALCANCE SENSOR 3-5 METROS
 2 OPCIONES:
 1ª-ILUMINACION SEGURIDAD 30%
 2ª- APAGADO TOTAL



CARONTE BALIZA SOLAR CON SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

code	W	lumen	color	°K	IP	mm
50031	1	80	NEGRO	3000	65	400x130x130
50032	1	80	NEGRO	4000	65	400x130x130
50033	1	80	NEGRO	6000	65	400x130x130
50034	1	80	NEGRO	3000	65	800x130x130
50035	1	80	NEGRO	4000	65	800x130x130
50036	1	80	NEGRO	6000	65	800x130x130



IP65
 30.000 HORAS
 ALUMINIO/ABS/PC AUTONOMÍA 8
 HORAS TIEMPO DE CARGA 6-8
 HORAS 2 OPCIONES:
 1ª-ILUMINACION 100% 4 PRIMERAS
 HORAS DESPUES 20% ILUMINACION
 2ª-20% SIEMPRE



PINCHO JARDIN LED SOLAR

code	W	lumen	color	°K	IP	mm
50041	2	200	NEGRO	3000	65	410x270x90
50042	2	200	NEGRO	4000	65	410x270x90
50043	2	200	NEGRO	6000	65	410x270x90



ESFERA LED RGBW RECARGABLE
RESISTENTE A CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS EXTREMAS Y A
RAYOS UV
IP65
30.000 HORAS
POLIETILENO
MANDO CONTROL REMOTO IR
BATERIA RECARGABLE
AUTONOMIA 10 HORAS
TIEMPO DE CARGA 5-6 HORAS
IDEAL PARA PISCINAS, JARDINES,
CHIRINGUITOS DE PLAYA,
CHILL OUT, ZONAS RELAX, SPA



ESFERA LED RGBW Ø20cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80041	2	4.5V DC 1A	6xRGB / 6xSMD3014	200x200x200	SI	RGBW	65

ESFERA LED RGBW Ø30cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80042	2	4.5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	300x300x300	SI	RGBW	65

ESFERA LED RGBW Ø40cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80043	2	4.5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	400x400x400	SI	RGBW	65

ESFERA LED RGBW Ø50cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80044	4	4.5V DC 1A	20xRGB / 20xSMD3014	500x500x500	SI	RGBW	65

ESFERA LED RGBW Ø60cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80045	4	4.5V DC 1A	20xRGB / 20xSMD3014	600x600x600	SI	RGBW	65



CUBO LED/BOTELLERO RGBW
 RECARGABLE RESISTENTE A
 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
 EXTREMAS Y A RAYOS UV
 IP65
 30.000 HORAS
 POLIETILENO
 MANDO CONTROL REMOTO IR
 BATERIA RECARGABLE
 AUTONOMIA 10 HORAS
 TIEMPO DE CARGA 5-6 HORAS
 IDEAL PARA PISCINAS, JARDINES,
 CHIRINGUITOS DE PLAYA,
 CHILL OUT, ZONAS RELAX, SPA



CUBO LED RGBW Ø30cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80051	4	5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	300x300x300	SI	RGBW	65

CUBO LED RGBW Ø40cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80052	4	5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	400x400x400	SI	RGBW	65

CUBO LED RGBW Ø50cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80053	4	5V DC 1A	20xRGB / 20xSMD3014	500x500x500	SI	RGBW	65

BOTELLERO / CUBITERA LED RGBW Ø32cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80061	4	4.5V DC 1A	9xRGB / 9xSMD3014	Ø320x270	SI	RGBW	65

BOTELLERO / CUBITERA LED RGBW Ø42cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80062	4	4.5V DC 1A	9xRGB / 9xSMD3014	Ø420x320	SI	RGBW	65



BANDEJA/MACETERO LED RGBW
 RECARGABLE RESISTENTE A
 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
 EXTREMAS Y A RAYOS UV
 IP65
 30.000 HORAS
 POLIETILENO
 MANDO CONTROL REMOTO IR
 BATERIA RECARGABLE
 AUTONOMIA 10 HORAS
 TIEMPO DE CARGA 5-6 HORAS
 IDEAL PARA PISCINAS, JARDINES,
 CHIRINGUITOS DE PLAYA, CHILL OUT,
 ZONAS RELAX, SPA



BANDEJA ACUATICA LED RGBW Ø42cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80071	3	4.5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	Ø420x170	SI	RGBW	65

MACETERO LED RGBW Ø35cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80081	4	4.2V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	Ø350x320	SI	RGBW	65

MACETERO LED RGBW Ø60cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80082	5	4.2V DC 1A	20xRGB / 20xSMD3014	Ø600x660	SI	RGBW	65

MACETERO LED RGBW Ø40cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80083	4	4.5V DC 1A	32xRGB / 32xSMD3014	Ø400x960	SI	RGBW	65

EXTERIOR LED



FRUTERO/SETA/HUEVO LED RGBW
RECARGABLE RESISTENTE A
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
EXTREMAS Y A RAYOS UV
IP65
30.000 HORAS
POLIETILENO
MANDO CONTROL REMOTO IR
BATERIA RECARGABLE
AUTONOMIA 10 HORAS
TIEMPO DE CARGA 5-6 HORAS
IDEAL PARA PISCINAS, JARDINES,
CHIRINGUITOS DE PLAYA, CHILL OUT,
ZONAS RELAX, SPA



FRUTERO LED RGBW Ø30cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80091	1.5	5V DC 1A	6xRGB / 6xSMD3014	Ø300x130	SI	RGBW	65

SETA LED RGBW 20cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80092	2	4.5V DC 1A	6xRGB / 6xSMD3014	Ø200x220	SI	RGBW	65

HUEVO LED RGBW Ø26cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80093	1.5	5V DC 1A	6xRGB / 6xSMD3014	Ø260x290	SI	RGBW	65

PIEDRA/SILLAS LED RGBW
 RECARGABLE RESISTENTE A
 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
 EXTREMAS Y A RAYOS UV
 IP65
 30.000 HORAS
 POLIETILENO
 MANDO CONTROL REMOTO IR
 BATERIA RECARGABLE
 AUTONOMIA 10 HORAS
 TIEMPO DE CARGA 5-6 HORAS
 IDEAL PARA PISCINAS, JARDINES,
 CHIRINGUITOS DE PLAYA, CHILL OUT,
 ZONAS RELAX, SPA



PIEDRA LED RGBW 35cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80094	3	4.5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	350x350x280	SI	RGBW	65

SILLA CONO LED RGBW Ø50cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80095	3	5V DC 1A	12xRGB / 12xSMD3014	Ø500x400	SI	RGBW	65

SILLA PUFF LED RGBW Ø65cm RECARGABLE

code	W	tensión	LED	mm	regulable	°K	IP
80096	4	5V DC 1A	20xRGB / 20xSMD3014	Ø650x500	SI	RGBW	65





IP20
85-265V AC
50-60 Hz
FP 0.96
CRI 80
CLASE II
30.000 HORAS
SMD 3528
ALUMINIO
DRIVER INCLUIDO

MANDO CONTROLADOR CAMBIA TEMPERATURA Y REGULA INTENSIDAD DE 10 A 20 DOWNLIGHTS EN UN RANGO 10 M.



DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED T^a COLOR SELECCIONABLE REGULABLE

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	∅ corte
51001	6	540	120°	BLANCO	2700-6000	20	∅120x20	110
51011	12	900	120°	BLANCO	2700-6000	20	∅175x20	160
51021	18	1500	120°	BLANCO	2700-6000	20	∅225x20	205

MANDO CONTROL REMOTO

51031 CAMBIA TEMPERATURA Y REGULA INTESIDAD EN UN RANGO DE 10 MT. DE 10 A 20 DOWNLIGHTS



IP20
85-265V AC
50-60 Hz
CRI 80
CLASE II
30.000 HORAS
SMD
ALUMINIO
DRIVER INCLUIDO

MANDO CONTROLADOR CAMBIA TEMPERATURA Y REGULA INTENSIDAD DE 10 A 20 DOWNLIGHTS EN UN RANGO 10 M.



DOWNLIGHT SUPERFICIE LED T^a COLOR SELECCIONABLE REGULABLE

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm
51061	6	480	120°	BLANCO	2700-6000	1195x295x10	∅120x40
51071	12	900	120°	BLANCO	2700-6000	1195x295x10	∅170x40
51081	18	1700	120°	BLANCO	2700-6000	1195x295x10	∅225x40

MANDO CONTROL REMOTO

51031 CAMBIA TEMPERATURA Y REGULA INTESIDAD EN UN RANGO DE 10 MT. DE 10 A 20 DOWNLIGHTS



IP40
220-240V AC
50-60 Hz
FP 0.90
CRI 80
CLASE II
30.000 HORAS
SMD 2835
ALUMINIO
MARCO BLANCO
DRIVER INCLUIDO
MANDO INCLUIDO

MANDO CONTROLADOR CAMBIA TEMPERATURA Y REGULA INTENSIDAD DE MAXIMO 50 PANELES EN UN RANGO 8-12 METROS.



LED PANEL 60x60 Tª COLOR SELECCIONABLE REGULABLE

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	UGR <
51101	40	3600	120°	BLANCO	2700-6000	40	595x595x9	19

LED PANEL 120x30 Tª COLOR SELECCIONABLE REGULABLE

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	UGR <
51111	40	3600	120°	BLANCO	2700-6000	40	1195x295x10	19



IP44
220-240V AC
50-60 Hz
FP 0.96
CRI 85
UGR 19
CLASE II
30.000 HORAS
EPISTAR 2835
ALUMINIO
DRIVER LIFUD

ANTES DE LA INSTALACIÓN SE ELIGE MEDIANTE SELECTOR LA TEMPERATURA DE COLOR



DOWNLIGHT ALTO RENDIMIENTO LED Tª COLOR SELECCIONABLE

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	Ø corte
51041	20	2200	110°	BLANCO	2700-6000	44	Ø187x50	155
51051	30	3200	110°	BLANCO	2700-6000	44	Ø237x55	185



IP20
220-240V AC
50-60 Hz
FP 0.97
CRI 82
CLASE I
30000 HORAS
EPISTAR SMD2835
ALUMINIO / PMMA
DRIVER LIFUD
PROTECCIÓN IK05



MIZAR BARRA LINEAL LED BLANCA

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51301	40	3200	100°	BLANCO	3000	20	1140x60x80	180
51302	40	3200	100°	BLANCO	4000	20	1140x60x80	180
51303	40	3200	100°	BLANCO	6000	20	1140x60x80	180

MIZAR BARRA LINEAL LED GRIS

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51321	40	3200	100°	GRIS	3000	20	1140x60x80	180
51322	40	3200	100°	GRIS	4000	20	1140x60x80	180
51323	40	3200	100°	GRIS	6000	20	1140x60x80	180

MIZAR BARRA LINEAL LED "L" BLANCA

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51311	20	1600	100°	BLANCO	3000	20	300x60x80	97
51312	20	1600	100°	BLANCO	4000	20	300x60x80	97
51313	20	1600	100°	BLANCO	6000	20	300x60x80	97

MIZAR BARRA LINEAL LED "L" GRIS

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51331	20	1600	100°	GRIS	3000	20	300x60x80	97
51332	20	1600	100°	GRIS	4000	20	300x60x80	97
51333	20	1600	100°	GRIS	6000	20	300x60x80	97

MIZAR UNION LINEAL LED

51341	UNION LINEAL BARRA LED MIZAR
-------	------------------------------



IP40
 220-240V AC
 50-60 Hz
 FP 0.97
 CRI 80
 CLASE I
 30000 HORAS
 CHIP EPISTAR
 ALUMINIO
 DRIVER LIFUD
 REGULABLE 1-10V
RENDIMIENTO LED: 150LM/W



EPISTAR

LIFUD



HYDRA BARRA LINEAL LED 24W




code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51351	24	3600	90°	BLANCO	4000	40	600x70x75	110
51352	24	3600	90°	BLANCO	6000	40	600x70x75	110

HYDRA BARRA LINEAL LED 60W

code	W	lumen	apertura	color	°K	IP	mm	mA
51361	60	9000	90°	BLANCO	3000	40	1500x70x75	280
51362	60	9000	90°	BLANCO	4000	40	1500x70x75	280
51363	60	9000	90°	BLANCO	6000	40	1500x70x75	280

ACCESORIOS HYDRA BARRA LINEAL

code	Descripción	code	Descripción
51371	CONECTOR A RED	51376	TAPA FINAL
51372	LENTE OPTICA 25° (60W)	51377	KIT SUSPENSION
51373	CONECTOR A RED TIPO L	51378	DETECTOR MOVIMIENTO (60W)
51374	CONECTOR A RED TIPO T	51379	CARRIL ALUMINIO 600 MM
51375	CONECTOR A RED TIPO X	51380	DIFUSOR BLANCO CARRIL ALUMINIO 600 MM





CORN LED



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
50653	36	3000	85-260	3600	80	93	221	E27	360°	25000	5/10
50654	54	3000	85-260	5940	80	93	283	E40	360°	25000	5/10
50655	40	4000	85-260	3600	80	93	240	E27	360°	25000	5/10
50656	54	4000	85-260	5940	80	93	283	E40	360°	25000	5/10
50651	36	6000	85-260	3240	80	93	221	E27	360°	25000	5/10
50652	54	6000	85-260	5940	80	93	283	E40	360°	25000	5/10



EVO



code	W	°K	V	figura	lumen	CRI	Ømm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
50751	30	2700	100/277	1	3600	80	93	267	E27	360°	25000	18
50752	50	2700	100/277	2	6000	80	93	267	E27	360°	25000	18
50753	80	2700	100/277	3	9600	80	133	299	E40	360°	25000	12
50754	40	2700	100/277	4	4800	80	93	267	E27	360°	25000	12
50755	40	2700	100/277	5	4800	80	93	267	E27	360°	25000	12
50759	40	4500	100/277	2	4800	80	93	267	E27	360°	25000	12
50760	50	4500	100/277	2	5500	80	93	267	E40	360°	25000	12



figura 1



figura 2



figura 3



figura 4



figura 5



STANDARD LED SMD MATE 12-24V



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56011	6	3000	12-24	470	80	60	110	E14	180°	20000	10/100
56012	6	6000	12-24	470	80	60	110	E14	180°	20000	10/100

ESFERICA LED SMD MATE 12-24V



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56021	5	3000	12-24	400	80	45	82	E14	180°	20000	10/100
56022	5	6000	12-24	400	80	45	82	E14	180°	20000	10/100

GEMINI L LED(2G11)



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
50206	18	3000	85-265	1620	80	36	410	2G11	180°	25000	10/50
50207	18	4000	85-265	1620	80	36	410	2G11	180°	25000	10/50
50208	18	6000	85-265	1620	80	36	410	2G11	180°	25000	10/50

STANDARD CUPULA PLATA LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56011	6	2200	220-240	550	80	60	105	E27	120°	20000	10/100

STANDARD CUPULA ORO LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56012	6	2200	220-240	550	80	60	105	E27	120°	20000	10/100

ESFERICA CUPULA PLATA LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56013	3.5	2200	220-240	300	80	45	73	E27	120°	20000	10/100

ESFERICA CUPULA ORO LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56014	3.5	2200	220-240	300	80	45	73	E27	120°	20000	10/100

GLOBO CUPULA PLATA LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56015	6	2200	220-240	550	80	125	176	E27	120°	20000	10/100

GLOBO CUPULA ORO LED REGULABLE



code	W	°K	V	lumen	CRI	Ø mm	mm	casquillo	apertura	horas vida	u / c
56016	6	2200	220-240	550	80	125	176	E27	120°	20000	10/100